



# Żadnej pary na lustrze

## Ogrzewane lustro łazienkowe

Na pewno znasz tę sytuację. Jest poranek, musisz szybko wziąć prysznic, uczesać się, przygotować śniadanie i zaprowadzić dzieci do szkoły. Niestety całe lustro jest zaparowane i dopiero za 10 minut będzie nadawać się do użytku. Z pewnością nie jest to żadna tragedia, lecz 10 minut to przysłowiowa wieczność, szczególnie wtedy, gdy bardzo się śpieszysz. System grzejny DEVI całkowicie usunie ten problem, który pojawia się szczególnie w małych łazienkach pozbawionych dobrego obiegu powietrza. Nasze rozwiązanie polega na zainstalowaniu pod lustrem elektrycznej maty grzejnej. Niewielka ilość ciepła wydzielana przez matę całkowicie uniemożliwia skraplanie się pary wodnej na powierzchni lustra.

## Wygoda i niewielkie zużycie energii elektrycznej

Matą grzejną DEVI załączana jest wraz z oświetleniem lub wentylatorem przewietrzającym łazienkę. Dodatkowa moc wymagana do ogrzewania lustra wynosi ok. 60W, (tyle co niewielka żarówka) i konieczna jest tylko podczas pobytu w łazience.

## Prosta instalacja

Ułożenie maty grzejnej nie wymaga dużych kwalifikacji i może być wykonane samodzielnie. Jediną czynnością, którą ze względów bezpieczeństwa należy zlecić elektrykowi, jest podłączenie maty do sieci zasilającej.

**1** Najwyższy komfort

**2** Bardzo niskie zużycie energii

**3** Prosta i tania instalacja

**DEVI**<sup>TM</sup>   
Grupa Danfoss

# Jak zainstalować matę pod lustro?




1

Zmierz lustro i zaznacz jego powierzchnię na ścianie.



2

Zainstaluj elastyczną rurkę plastikową prowadzącą od lustra do najbliższej puszki przyłączeniowej, instalacji elektrycznej.



3

Rozprowadź klej do glazury, na zaznaczonej powierzchni. Pamiętaj, aby stosować klej do glazury nie reagujący z tylną powierzchnią lustra.



4

Wciśnij matę grzejną w klej i upewnij się, że uzyskana powierzchnia jest płaska a mata zainstalowana solidnie.



5

Umieść w rurce kable zasilające matę grzejną i przeciągnij je, aż do puszki przyłączeniowej instalacji elektrycznej.



6

Lustro montujemy bezpośrednio w kleju, w którym umieszczona jest mata grzejna lub też, po jego wyschnięciu, przy pomocy bezkwasowego silikonu.

**UWAGA!** Stosować klej do glazury nie reagujący z tylną powłoką lustra!



7

W celu podwyższenia estetyki wykonanej instalacji należy wokół lustra wkleić ramki z glazury (specjalną lub przycięte na wymiar płytki glazury).



Serwis na terenie całego kraju!

Devimat™ DSVF	
Moc [W] dla 230V	Wymiary [m]
75	0,6 x 0,8
50	0,5 x 0,7
48	0,6 x 0,6



Partner handlowy DEVI:

Danfoss Sp. z o.o.  
 Biuro handlowe DEVI  
 ul. Chrzanowska 5  
 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
 tel.: (0 22) 755 06 50  
 fax: (0 22) 755 06 49  
 www.devi.com.pl  
 e-mail: mail@devi.com.pl

**DEVI**™   
 Grupa Danfoss